

## Technické informace Next



Barva ve spreji šetrná k životnímu prostředí - 90 % rozpouštědel je nahrazeno vodou.

Vysoce lesklé a matné odstíny, stejně tak i základový lak, v nové rychleschnoucí kvalitě. Lak je dokonce i vhodný na venkovní použití.

Vhodný pro téměř všechny povrchy: lakování kuchyňských a koupelňových doplňků, zahradního nářadí a nábytku, dětských pokojíčků a hraček atd. vyrobených z proutí, dřeva, kartonu, kovu, látek, lakovaných tvrdých plastů, skla, keramiky, atd. Dokonce vhodný pro použití na **polystyren**. Lakované předměty mohou být očištěny jemným mycím prostředkem.

Od průsvitného až po krycí nátěr - vy sami rozhodněte o hloubce nátěru!

### Kvalita a vlastnosti

- Neutrální zápach
- jednoduchá aplikace díky kompatibilitě s různými materiály (akryl x syntetika)\*
- Perfektní přilnavost na různých materiálech bez nutnosti použití základu
- Možné použití i na polystyrénu i tvrdých plastech
- jemný rozprach s výborným rozlivem
- Rychlé schnutí
- Excelentní kryvost
- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- Pružnost
- Odolný proti poškrábání
- Použité rozpouštědla jsou biologicky odbouratelná

\*Nejdříve za týden v případě syntetického laku

### Physical and chemical data

- **Báze :** Polyesterová pryskyřice
- **Zápach:** Příjemná vůně při stříkání
- **Stupeň lesku :** měřicí úhle 60° / DIN 67530  
Lesklé odstíny : 80 jednotek lesku  
Saténové odstíny : 25 jednotek lesku
- **Vydatnost:**  
V závislosti na podmínkách barev podkladu, 400 ml dostačuje pro 2 m<sup>2</sup>
- **Schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti):**  
Proti prachu: po cca 10-20 minutách  
Nelepivý : po 45 minutách  
Přelakovatelný / cca 2 hodiny  
Vytvrzený : po 24 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vzdušné vlhkosti a tloušťce aplikované vrstvy.
- **Recyklace :** Vhazujte pouze prázdné nádoby. Nádoby se zbytkem barvy vyhazujte do speciálních nádob
- **Skladování :**  
10 let v standardních skladovacích podmínkách (=10°-25°C, vzdušná vlhkost max. 60%).
- **Obsah :** Max. nominální objem = 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Příprava:

Povrch musí být čistý, suchý a zcela bez mastnoty. Odstraňte uvolněné částice. Navzdory nízké rozprašovací míře, doporučujeme zakrýt okolí ošetřovaného místa. Absorpční povrchy předem ošetřete AQUA Základovým lakem. Nechte zaschnout (nejméně 2 hodiny). Tvrdé plasty ošetřete základovým lakem na plasty.

#### Lakování:

Nádobku protřepejte po dobu 3 minut, sprej otestujte. Optimální vzdálenost nanášení je přibližně 25 cm. Naneste ve 2 minutových intervalech několik tenkých vrstev. AQUA barvy ve spreji by neměly být nanášeny během teplot, které jsou nižší než 15°C. V tomto případě by mohlo dojít k oddálení zasychání.

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do okamžiku, kdy obal byla značkou MOTIP DUPLI.

prokazání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.08.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)