

MOTIP Spreje leather & vinyl

Technické informace



Vinylové, kožené a koženkové díly vašeho vozu, například autosedačky, volant nebo i palubní desku, opravíte nebo vylepšíte jejich vzhled pomocí MOTIP LEATHER&VINYL. Tato barva na kůži a vinylové součásti má stálou barvu a zachovává původní strukturu materiálu.

Objednací číslo: 04065, 04066

Kvalita & vlastnosti

Dlouhotrvající barva
Pružná
Vynikající přilnavost
Zachovává původní strukturu

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Nitrocelulózová pryskyřice

Název barvy:

- Bílá
- Černá

Stupeň lesku: pololesklý GU

Vydatnost: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²

Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min

Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min

Úplné vyschnutí: 120 min

Přetíratelné: 120 min

Povrchy:

- Benzinové a dieselové motory
- Vodou chlazené, uzavřené chladicí systémy

Minimální provozní teplota: 10 °C

Maximální provozní teplota: 25 °C

Bod vzplanutí: n.a.

Teplotní odpor: 110 °C

Stabilita při skladování: 10 y

Obsah: 400 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.

Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C. Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min a vyzkoušejte nástřík. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.

LEATHER&VINYL SPRAY aplikujte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Svibanj 7, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.