

UBS BITUMENOVÁ OCHRANA

(s obsahem skelného a karbonového vlákna)

Charakteristika: Produkt na bázi bitumenu a kaučuku s obsahem skelného a karbonového vlákna a vosku pro dlouhodobou ochranu spodků před odlétavajícími kamínky, vlhkostí a posypovou soli. Redukuje hlučnost a vibrace. Po zaschnutí je extrémně pružný a pevný.

Použití :





Nepřelakovatelná antikorozní ochrana pro všechny typy vozů (spodky, prahy, lemy, podběhy atd..).

Aplikace:

Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Přípravek nanášejte v několika tenkých vrstvách. Použijte vzduchovou nebo AIRLESS stříkací pistoli na spodky. Nestříkejte na části motoru, převodovky, brzdy, výfukový systém.

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,05 g/cm³ Odstín : černý VOC obsah : < 440g/l

	Čištění podklau	
	Příprava před aplikací	40 x
		
	Aplikační teplota	18 – 25 °C
	Aplikace	Křížový nástřik
	Doba schnutí	30-40 min. / 20 ° C
	Skladujte na chladném místě	

