

MOTIP Přelakovatelný nástřik ve spreji

Technické informace



Spodní a viditelné části karoserie svého vozu ochráníte před oprýskáním laku pomocí nátěru pro ochranu podvozku MOTIP. Sprej lze přestříkat všemi barvami, také výborně zabráňuje korozi, je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, pohlcuje zvuk a zůstává pružný.

Objednací číslo: 000001, 000005, 000006

Kvalita & vlastnosti

Přelakovatelný všemi lakovacími systémy
Zůstává pružný
Velmi dobrá přilnavost
Vynikající prevence koroze
Odolné vůči vlivům počasí
Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám
Pohlcuje zvuk

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Syntetická pryskyřice
Název barvy:

- Černá
- Bílá
- Šedá

Vyschnutí na dotek: 60 min
Vyschnutí pro prach: 30 min
Úplné vyschnutí: 60 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy: Spodní a viditelné části vozidel
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich
Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 15 °C – 25 °C.
Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.
Sprej proti třískám způsobených kamínky aplikujte ve více vrstvách. Po zaschnutí, bez broušení, je znovu nastříkatelný všemi lakovacími systémy.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevypřázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Svibanj 7, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.