

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku:

Obchodní název výrobku:

MAZIVO PTFE

Popis výrobku:

sprej

Číslo jednací v databázi CHLAP

MZDR 38327/2021/OBP

1.2 Doporučený účel použití látky:

multifunkční mazivo pro profesionální použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

PRO-TECH aerosol s.r.o.

Sídlo:

Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec

IČO:

04314166

Telefon:

+420 515 268 270

e-mail:

prodej.protech@gmail.com

Autor bezpečnostního listu:

Ing. Markéta Dano Bernatová

Sídlo:

Neumannova 52, 602 00 Brno

Telefon:

602 789 908

e-mail:

marketa.bernatovala@seznam.cz

1.4 Nouzové telefonní číslo:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
telefon (24 hodin/den) 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace směsi:

Aerosol 1; H222, H229

STOT SE 3; H336

2.2 Prvky značení:

MAZIVO PTFE

UFI: E6TN-7HMJ-TC07-VSY6

Doporučený účel použití látky: multifunkční mazivo pro profesionální použití

Výstražné symboly:



Signální slovo: nebezpečí

Nebezpečné látky: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů

Standartní věty o nebezpečnosti H-věty:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: může způsobovat ospalost a závratě, extrémně hořlavý aerosol.

Všeobecné informace: používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Pracujte ve větraných prostorech. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Dodavatel: PRO-TECH aerosol s.r.o., Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec, Telefon: +420 515 268 270, e-mail: prodej.protech@gmail.com

2.3 Doplnující informace na štítku: nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdňenou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Výsledky posouzení PBT a vPvB: směs neobsahuje látky, klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu, jako PBT a vPvB

Oddíl 3. Složení nebo informace o složkách

směs

Identifikační čísla	Chemický název látky	Koncentrace %	Klasifikace
CAS: 64742-48-9 ES: 919-857-5 RČ: 01-2119463258-33	Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů	≥ 40 - < 50	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1. H304 STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 ES: 200-827-9 RČ: 01-2119486944-21	propan	≥ 20- < 25	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
CAS: 87741-01-3 ES: 289-339-5 RČ: 01-2119480480-41	uhlovodíky, C4	≥ 12,5- < 15	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas*

*Poznámka K

Pokud nelze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienů (číslo EINECS 203–450–8), použije se harmonizovaná klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní, přičemž v takovém případě se klasifikace podle hlavy II tohoto nařízení provede také pro uvedené třídy nebezpečnosti. Pokud látka není klasifikována jako karcinogenní nebo mutagenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P210-P403.

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. První pomoc:

Všeobecné pokyny: projevují-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: postiženého vyvést na čerstvý vzduch, uvolnit oděv a nechat ležet v klidu. Zabránit prochlazení postiženého. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu okamžitě nasadit umělé dýchání, přístrojové dýchání nebo přívod kyslíku. Při nebezpečí upadnutí do bezvědomí uložení a transport postiženého ve stabilizované poloze.

Při styku s kůží: při potřísnění důkladně opláchnout množstvím vody. Ošetřit krémem. Při silném znečištění části oděvu, bot a ponožek - okamžitě odstranit z těla.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

Při zasažení očí: vyjmout kontaktní čočky, okamžitě vyplachovat při otevřeném očním víčku 10 - 15 minut proudem čisté vody. Konzultovat s očním lékařem.

Po požití: nepravděpodobné – sprej, pokud přesto nastane: nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře. Postiženému zajistit ticho a klid.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Při nadýchání: podráždění dýchacích cest, nadýchání většího množství může způsobit ospalost, závratě, zpomalení reflexů.

Při styku s kůží: může působit mírně dráždivě, zčervenání a vysušení kůže.

Při zasažení očí: dráždí oči, může se objevit zarudnutí bělma až k rozostřenému vidění.

Při požití: může dráždit zažívací trakt, může vyvolat nevolnost a zvracení, žaludeční křeče.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: léčba symptomatická.

Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva:

Vhodná hasiva: hasicí prášek, CO₂, lehká pěna, voda.

Nevhodná hasiva: -

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: nádoby jsou pod neustálým tlakem; nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50⁰C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Při vysokých teplotách ochlazovat nádoby vodou, jako prevenci před výbuchem.

5.3 Pokyny pro hasiče: v uzavřených prostorách použít dýchací přístroj.

Další údaje: -

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: nosit vhodný pracovní oděv – ochranné brýle, ochranný oděv, pracovní obuv, respirátor, rukavice. Zamezit kontaktu s otevřeným ohněm a jiskrami.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze: nosit vhodný pracovní oděv – ochranné brýle, ochranný oděv, pracovní obuv, respirátor, rukavice.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: zamezit možnosti vytečení do půdy, spodních vod, kanalizace, sklepa a hlubokých jam. Při průniku do těchto prostor, informovat příslušné úřady. Produkt odstranit pomocí savých materiálů - sorbenty, písek, suchá hlína, a v uzavřené nádobě doručit k likvidaci. Zabezpečit přiměřenou výměnu vzduchu.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: produkt odstranit pomocí savých materiálů - sorbenty, písek, suchá hlína, a v uzavřené nádobě doručit k likvidaci. Zabezpečit přiměřenou výměnu vzduchu. Zneškodnění podle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Oddíl 7. Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: aerosolovou nádobu nevystavovat teplotám větším jak +50⁰ C. Tlakovou nádobu po použití násilně neotevírat nebo vyhazovat do ohně. Nestříkat na rozžhavená tělesa. Při práci se starat o dobré větrání pracovního prostoru. Ohrožené nádoby chladit proudem vody a odstranit z nebezpečné zóny.

7.2 Pokyny pro skladování: dobře uzavřenou originální nádobu skladovat na dobře větraném a suchém místě, při teplotách 5 – 50⁰ C. Zamezit vzniku statické elektřiny. Uchovat mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a slunečního svitu. Teploty nad +50⁰ C vedou k nárůstu tlaku - hrozí nebezpečí protržení a exploze.

Vhodné obaly: kovové obaly – FE – 40 – tlaková nádobka – sprej.

7.3 Specifická použití: multifunkční mazivo pro profesionální použití.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

Oddíl 8. Omezování expozice a osobní ochranné prostředky

Technická opatření: používejte výhradně v dobře větraných místnostech s ventilací, která udržuje koncentraci výparů pod povolenými hodnotami.

8.1 kontrolní parametry:

Identifikační čísla	Chemický název látky	Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P (mezí)
CAS: 64742-48-9 ES: 919-857-5	Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů	Neuvedeny v nařízení vlády 246/2018 Sb.
CAS: 74-98-6 ES: 200-827-9	propan	PEL 1000 mg/m ³ NPK-P 4 000 mg/m ³
CAS: 87741-01-3 ES: 289-339-5	uhlovodíky, C4	Neuvedeny v nařízení vlády 246/2018 Sb.

Jiné údaje o limitních hodnotách:

DNEL pro CAS 64742-48-9: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů

DNEL pracovník:	
Inhalační dlouhodobé systematické účinky	1 500 mg/m ³
Dermální dlouhodobé systematické účinky	300 mg/kg
DNEL spotřebitel:	
Inhalační dlouhodobé systematické účinky	900 mg/m ³
Dermální dlouhodobé systematické účinky	300 mg/kg
Orální dlouhodobé systematické účinky	300 mg/kg

DNEL pro CAS 74-98-6: propan

Žadatel o registraci nepředložil žádné údaje.

DNEL pro CAS 87741-01-3: uhlovodíky, C4

DNEL pracovník:	
Dermální, dlouhodobé, systematické účinky:	23,4 mg/kg
DNEL spotřebitel:	
Inhalační, dlouhodobé, systematické účinky	66,4 µg/m ³

PNEC pro CAS 64742-48-9: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů

Nejsou k dispozici žádné údaje: testování technicky není proveditelné.

PNEC pro CAS 74-98-6: propan

Žadatel o registraci nepředložil žádné údaje.

PNEC pro CAS 87741-01-3: uhlovodíky, C4

Nejsou k dispozici žádné údaje: testování technicky neproveditelné.

8.2 Omezování expozice pracovníků: úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz bod 7 bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

nejíst, nepít a nekouřit. Při přestávkách a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nemněte si ani si nesahejte špinavými rukama do očí.

Ochrana pokožky: pracovní ochranné rukavice odolné ropným látkám latexové, PVC, EN 374, materiál PVC, neopren, nitril s přiměřenou dobou průniku, od ní se odvozuje tl. materiálu rukavic.

Ochrana dýchacích orgánů: pracovat v dobře větraných prostorách. Při nedostatečném větrání (překročení doporučených hranic NPK-P) zabezpečit ochranu dýchacích cest pomocí dýchacího přístroje s filtrem ochranným proti uhlovodíkům EN141/EN143.

Ochrana očí: ochranné, dobře těsnící, pracovní brýle EN166, případně obličejový štít.

Osobní a pracovní hygiena: před pracovní přestávkou umýt znečištěné ruce vodou a mýdlem.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit dobré větrání.

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při +20° C):	sprej
Barva:	neuveдена
Zápach:	charakteristický
Prahová hodnota zápalu:	neuveдена
Bod tání / bod tuhnutí (° C):	neuveđen
Bod varu a rozmezí bodu varu (° C):	neuveđen
Hořlavost:	neuveдена
Mezní hodnota výbušnosti:	neuvedeny
Bod vzplanutí (° C):	<0
Teplota samovznícení (° C):	> 175
Teplota rozkladu (° C):	neuveдена
pH:	-
Kinematická viskozita:	-
Rozpustnost (při 20° C):	neuveдена
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	-
Tlak páry:	4 bar ± 1
Hustota a/nebo relativní hustota:	0,675 ± 0,05 g/cm ³
Relativní hustota páry:	-
Další informace: viz vyhláška nové BL	
Oxidační vlastnosti:	-

Oddíl 10. Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita: za normálních podmínek a doporučeného použití nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita: výrobek je za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: při kontaktu s oxidujícími minerálními kyselinami se může vznítit. možná tvorba výbušných směsí par se vzduchem v nedostatečně větraných prostorách

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: vysokým teplotám, otevřenému ohni, nesmí přijít do styku s oxidačními činidly, silnými zásadami a kyselinami.

10.5 Neslučitelné materiály: silné kyseliny a zásady.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: při hoření se vyvíjejí plyny, které jsou nebezpečné pro zdraví.

Další údaje: -

Oddíl 11. Toxikologické informace**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti**

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

a) Akutní toxicita směsi: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Pro CAS 64742-48-9: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů

LD ₅₀ , krysa, orálně	5 000 - 15 000 mg/kg
LD ₅₀ , králík, dermálně	2 000 mg/kg
LC ₅₀ , krysa, inhalačně, 8 hod	5 mg/l

Pro CAS 74-98-6: propan

LC ₅₀ inhalační 15 min krysa	1 442,738 - 1 443 mg/l
LC ₅₀ inhalační 2 hod. myš	1237 mg/l

Pro CAS 87741-01-3: uhlovodíky, C4

LC ₅₀ krysa inhalačně 15 min.	1 442,738 - 1 443 mg/l
--	------------------------

b) Žíravost/dráždivost pro kůži: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

c) Vážné poškození očí/podráždění očí: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

f) Karcinogenita: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

g) Toxicita pro reprodukci: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: může způsobit ospalost a závratě.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

j) Nebezpečnost při vdechnutí: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

11.2 Informace o další nebezpečnosti: -

Oddíl 12. Ekologické informace

12.1 Toxicita směsi: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna, přesto zabraňte volnému nakládání s přípravkem, použijte výrobek pouze podle přiložených instrukcí.

Pro CAS 64742-48-9: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů

LL ₅₀ pro ryby	1 g/l
NOELR pro ryby 28 dní	131 µg/l
LL ₅₀ provodní bezobratlé 4 dny	1 g/l
NOELR pro vodní bezobratlé 21 dní	230 µg/l
NOELR pro vodní řasy a sinice 72 hod	3 - 100 mg/l

Pro CAS 74-98-6: propan

LD ₅₀ pro ryby 4 dny	24,11 - 147,54 mg/l
LD ₅₀ pro bezobratlé 48 hod.	14,22 - 69,43 mg/l
EC ₅₀ pro řasy a sinice 4 dny	7,71 - 19,37 mg/l

Pro CAS 87741-01-3: uhlovodíky, C4

LC ₅₀ pro sladkovodní ryby	45,7 mg/l
---------------------------------------	-----------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

EC ₅₀ /LC ₅₀ pro sladkovodní bezobratlé	79,51 mg/l
EC ₅₀ pro sladkovodní řasy	33,6 mg/l
EC ₅₀ pro mikroorganismy	1 g/l

12.2 Persistence a rozložitelnost: informace nejsou k dispozici.**12.3 Bioakumulační potenciál:** informace nejsou k dispozici.**12.4 Mobilita v půdě:** informace nejsou k dispozici.**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** směs neobsahuje látky, klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu, jako PBT a vPvB**12.6 Jiné nepříznivé účinky:** neuvedeno.**12.7 Další údaje:** neuvedeno.

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady přípravku: nespalovat (neodstraňovat) s běžným domácím odpadem. Postupovat dle místních předpisů - v souladu s ustanovením zákona č.541/2020 Sb. o odpadech, to je předat oprávněné osobě dle tohoto zákona. Náplň lze spalovat v zařízení s pyrolýzou. Zařazení podle katalogu odpadů: 13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje.**13.2 Metody nakládání s obaly:** postupovat dle zákona 541/2020 Sb. Nelikvidovat s komunálním odpadem. Předat osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu. Pozor i prázdný sprej je pod tlakem a obsahuje zbytky kapaliny.**13.3 Právní předpisy o obalech:** dodavatel je registrována u akreditované společnosti EKO-KOM a.s.

Oddíl 14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava



Číslo UN: 1950

Třída: 2

Číslice/písmeno: 5F

Výstražná tabule: NA

Poznámka: Aerosol hořlavý

Oddíl 15. Informace o právních předpisech

15.1 Informace o povoleních a omezeních všech látek obsažených ve směsi: neuvedeny**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** nebyla provedena**Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:**

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018

Nařízení komise (ES) č. 790/2009. Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním Směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně Směrnice Rady 91/414/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 149/2008, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I nařízení č. 396/2005. Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Datum vystavení: 19. 10. 2021

Datum revize:

Název výrobku:

MAZIVO PTFE

používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 Směrnice 89/391/EHS). Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení Směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnice 91/322/EHS a 2000/39/ES.

Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, zejména zák. č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb.

Oddíl 16. Další informace**Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům:**

CAS	Jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky.
ES (EINECS)	Existující látky (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek).
NPK-P	Nejvyšší přípustná hodnota koncentrace v pracovním prostředí.
PEL	Přípustný expoziční limit.
DNEL	Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
PNEC	Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům.
Aerosol 1	Hořlavý aerosol.
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice.
Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina.
Asp. Tox. 1	Nebezpečný při vdechnutí.
Flam. Gas 1	Hořlavý plyn
Press. Gas	Stlačený plyn
Číslo za kódem třídy udává kategorii nebezpečnosti.	

Zdroje nejdůležitějších údajů: bezpečnostní list výrobce.

H věty jinde neuvedené:

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H226	Hořlavá kapalina a páry
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro školení: nepodléhá nutnosti školení autorizovanou osobou.