



Název výrobku : MOTIP L'istil' brzd  
L'íslo výrobku : 090563D

Dodavatel : MOTIP DUPLI s.r.o.  
PopŤvky u Brna  
664 41 Troubsko  
Telefon +420 547 424 700  
Fax +420 547 228 686

### Popis výrobku

Vysoce kvalitní l'istil' brzd s vysokou rozpouŤtĚcí schopností

### Aplikace

Bubnové brzdy  
Kotoul'ové brzdy  
Brzdové obloŤení  
Brzdová prasátka

### Charakteristika výrobku

Výkonná pŤmá tryska  
Excelentní rozpouŤtĚcí vlastnosti  
Nezanechává ťádné zbytky  
Nevodivý  
NezpŤsobuje korozi  
360° tryska

### Fyzikální a chemická charakteristika

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Obsah               | : 500ml                 |
| Základní sloŤení    | : Alifatické uhlovodíky |
| Pohon               | : Oxid uhlí'itý         |
| Obsah VOC           | : PŤbliŤnĚ97% w/w       |
| Barva               | : Transparentní         |
| VŤnĚ                | : Specifická            |
| Výdej               | : 4 - 5 g/vteŤnu        |
| Hustota pŤ 20°C     | : 0,715 g/ml            |
| Tlak výparŤ pŤ 20°C | : 6 aŤ 6,5 bar          |

### Návod k pouŤití:

PŤed pouŤitím si dŤkladnĚpŤel tĚte návod na obalu a postupujte podle nĚj.

Sprej by mĚ mít pokojovou teplotu.  
Nejlepší teplota pro zpracování 5 aŤ 30°C.  
PŤed pouŤitím sprej protŤepte.

PŤkryjte lakované a plastové díly.  
StŤkejte na oŤetŤované l'ásti, dokud znel' iŤtĚní nezmizí.  
Znel' iŤtĚný l'istil' brzd by mĚ být povaŤován za chemický odpad

