

TECHNICKÝ LIST

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

BRAYT T1 STRONG >silicone free<



POPIS PRODUKTU

BRAYT T1 STRONG je leštící pasta vhodná pro použití na všechny typy laků používaných v průmyslu a automobilovém sektoru včetně tvrdých laků odolných poškrábání (keramických laků). Vhodný pro nové i staré nátěry. Snadno odstraňuje škrábance a stopy po brusném papíru P1500. Aplikovat lze strojně nebo ručně utěrkou z mikrovláken. Výrobek bez obsahu silikonu.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Viskozita: 9 s. (Ford pohár Ø4 mm)
- Balení: 100 g
- Spec. hmotnost: 1,23 g/cm³
- Odstín: bílý

APLIKACE

- Pro tvrdé a scratch resistant laky použijte přírodní (beránek) nebo bílý leštící disk.
- Na leštěný povrch naneste malé množství pasty.
- Použijte rotační leštičku. Optimální rozsah je 1200-1600 ot. / min., (max. 2000 ot. / min). Aplikujte lehkým až středním tlakem.
- Leštění provádějte, dokud nejsou odstraněny všechny nedostatky.
- Odstraňte všechny zbytky po leštění utěrkou z mikrovláken.
- V případě leštění velkých ploch dodržujte krátké přestávky.

Inchroma s.r.o.

Zátor 185, 793 16, Tel: +00420 554 625 700
Website: www.inchroma.cz Email: info@inchroma.cz

SKLADOVÁNÍ

Aplikujte při teplotě mezi 15–25°C.

Skladujte v uzavřeném obalu při teplotě 0–45°C.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data výroby.

Všechny uvedené informace jsou založeny na dlouholetých zkušenostech. Výrobce nezodpovídá za nesprávné použití a skladování.

Inchroma s.r.o.

Zátor 185, 793 16 , Tel: +00420 554 625 700

Website: www.inchroma.cz Email: info@inchroma.cz