

TECHNICKÝ LIST

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

BRAYT ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH STRONG >silicone free<



POPIS PRODUKTU

BRAYT ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH je leštící pasta vhodná pro odstranění hologramů a malých škrábanců na lakovaném povrchu. Vhodná také pro odstranění stop po leštění. Dodává povrchu dokonalý lesk a vytváří zároveň ochrannou konzervační vrstvu odolnou proti vodě a čistícím prostředkům.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Balení: 100 g, 250 g, 1 kg.
- Spec. hmotnost: $0,96 \text{ g/cm}^3$
- Odstín: bílý
- Stupeň broušení 3/5
- Stupeň lesku 5/5
- Aplikace mechanicky (leštička rotační nebo orbitální)

DOPORUČENÉ LEŠTÍCÍ POMŮCKY

- I1 leštící disk měkký (černý hladký nebo profilovaný)
- Leštící utěrka z mikrovlákn
- Přírodní vlněný leštící disk

POUŽITÍ

- V případě leštění velkých ploch dodržujte krátké přestávky
- Pastu naneste přímo na leštící disk. Doporučujeme nanášet malé množství. Větší množství zpomaluje pracovní proces.
- Aplikaci leštičkou začínáme malými otáčkami, kdy rovnoměrně rozprostřeme pastu po celém leštěném povrchu. Doporučené otáčky jsou 600-800 ot./min.
- Postupně zvyšujte rychlost na 2000 ot./min.
- Leštění provádějte dokud nejsou odstraněny všechny nedostatky, postupně snižujte otáčky
- Odstraňte všechny zbytky po leštění utěrkou z mikrovlákna.
- 24 hodin po aplikaci se vytvoří na povrchu ochranná vrstva odolná vodě a čistícím prostředkům. Tzn. po finálním leštění povrch žádným způsobem neošetřujte.

SKLADOVATELNOST

Aplikujte při teplotě mezi 15–25°C.

Skladujte v uzavřeném obalu při teplotě 0–45°C.

24 měsíců od data výroby.

Všechny uvedené informace jsou založeny na dlouholetých zkušenostech. Výrobce nezodpovídá za nesprávné použití a skladování.

Inchroma s.r.o.

Zátor 185, 793 16, Tel: +00420 554 625 700

Website: www.inchroma.cz Email: info@inchroma.cz