



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

VYSOKÁ TEPLOTA

Září 2023



VLASTNOSTI PRODUKTU:

Barva vysoké kvality na bázi modifikované silikonové pryskyřice, která vám umožní obnovit povrch vystavený vysokým teplotám. Odolává teplotě až do 600 °C (vrchol 650°C). Vhodná na kamna, kotle, pece, komíny, grily, výfuky atd. Nevystavovat přímému kontaktu s plamenem. Pro dosažení optimálního a dlouhodobého výsledku je nezbytné, aby aplikované části byly vystaveny, a to i pouze jednou, teplotě nejméně 150°C, při nižší teplotě je vytvrzení a přilnavost výrobku k povrchu pouze částečné.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Aplikovaný povrch musí být čistý, odmaštěný, suchý a zbavený prachu. Nádobku protřepte po dobu 2 minut a proveďte test na zkušební ploše. Nádobku držte ve svislé poloze a aplikujte ve vzdálenosti 25-30 cm.

Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Barvu ponechte řádně zaschnout. Po té je nutné plochu nechat prohřát na min. 120-150°C po dobu několika minut, kde pro dobrou přilnavost k povrchu a dlouhodobého výsledku je nutné dodržet. Po aplikaci obraťte nádobku dnem vzhůru a několikrát stlačte ventilek pro jeho vyčištění, abyste zabránili jeho následnému ucpání.

Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedený na dně nádoby. Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke shromažďování nebezpečného odpadu. Čištění: acetone nebo ředidlem. Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5 – 2 m² v závislosti na druhu použitého podkladu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Válcovitá nádoba 15 bar

Obsah

400 ml

Vzhled

Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem

Barva

barva daného odstínu

Zápach

Charakteristická rozpouštědla

Hustota při 20 °C

0,72 ÷ 0,76 g / ml

Tlak při 20 °C

4/6 bar

Bod vzplanutí

pod 0 °C

Lesk

od 7 až 90 Gloss

Tloušťka 1 nástřiku

13-18 Micron

Tloušťka 3 nástřiků

36-40 Micron

Teplotní odolnost

dle odstínu +300/600°C

Doba zasychání:

- mimo prach

10 minut

- suché na dotek

20 minut

- hloubkově suché

24 hodin

Uzávěr má bezpečnostní dětskou pojistku.



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

VYSOKÁ TEPLOTA

Září 2023

Žeton odpovídá skutečnosti, s výjimkou možných odstínových rozdílů

Všeobecné informace: používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Pracujte ve větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nádobka spreje je pod neustálým tlakem, nevystavujte vysokým teplotám. *Doplňující informace na štítku:* nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdňenou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

ŠTÍTKOVÁNÍ:



Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, ať už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považovány jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.