

MOTIP Odstraňovač škrábanců

Technické informace



Drobná povrchová poškození lakovaných povrchů svého vozu vyleštíte pomocí odstraňovače škrábanců MOTIP. Leštadlo na poškrábání je leštící pasta, která obnoví původní barvu a zachová lesk. Leštadlo na poškrábání MOTIP má vysoké leštící vlastnosti a obsahuje silikony.

Objednací číslo: 000745

Kvalita & vlastnosti

Vysoké leštící vlastnosti
Udržuje lesk
Obnovuje původní barvu
Obsahuje silikony

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Abraziva a PE vosk
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemző
Povrchy: Ocel, hliník, dřevo, beton, polyester
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Hodnota pH

pH verté
pH vērtība
pH-verdi
Wartość pH
Valor do pH
pH вредност
Hodnota pH
Vrednost pH
pH degeri
Значення pH
pH-érték

: 8

Bod vzplanutí: >100
Stabilita při skladování: 5 y
Obsah: 250 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Skladujte mimo mraz.
Před použitím dobře protřepejte.
Povrch musí být čistý a suchý.
Leštadlo na poškrábání aplikujte suchým hadříkem a silně leštěte, dokud se poškození neodstraní.
Nechte zaschnout a poté leštěte suchým hadříkem, dokud nedosáhnete lesku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o arosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.