

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obchodní název                 | BODY AUTO SEAL SPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Charakteristika                | Tixotropní těsnící a lepicí hmota se stálou pružností.                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Obch. reference pro objednávku | 1120000110 – šedá<br>1120000143 – šedá                                                                                                                                                                                                                                                     | 1kg plechovka / 6 ks<br>300ml tuba/ 12 ks |
| Použití                        | Je určena k utěsnění bodově svařovaných zalemovaných plechů automobilových karoserií. Chrání proti vnikání vlhkosti a tím zabraňuje vzniku koroze. Je vhodná i k lepení kovových ploch, které nejsou vystaveny slunečnímu záření. Po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy. |                                           |
| Skladovatelnost                | 24 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Ředidlo                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Tužidlo                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Schnutí / 20°C                 | 2 - 3 hodiny / 20°C (200µm)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Způsob aplikace                | Výtlačná pistole nebo tvrdý štětec                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Likvidace odpadu               | Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Příklad nátěrového postupu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| A) Příprava podkladu           | Utěšňovaný spoj očistit, popř. odstranit rez. Ošetřovaná místa natřete antikoročním základem BODY 969, 992, 989. Povrch odmastěte (BODY ANTISIL).                                                                                                                                          |                                           |
| B) Aplikace výrobku            | Obsah plechovky promíchat, neředit. Tvrdým štětcem naneste libovolně silnou vrstvu na utěšňovaný spoj.                                                                                                                                                                                     |                                           |
| C) Následná operace            | Po zaschnutí je možno povrch přelakovat syntetickými nebo 2K akrylátovými barvami.                                                                                                                                                                                                         |                                           |

