

MOTIP Clear coat

Technické informace



Rychleschnoucí čirý lak se skvělými plnicími vlastnostmi a krytím pro profesionální použití. K ošetření ošetřených i neošetřených povrchů ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. Bezbarvý lak má dlouhotrvající lesk, je odolný proti poškrábání a nárazům. MOTIP CLEAR COAT je odolný vůči povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči UV záření.

Objednací číslo: 07242

Kvalita & vlastnosti

Rychleschnoucí
Vynikající krycí a plnicí vlastnosti
Vynikající nástřikové vlastnosti a dlouhotrvající lesk
Odolný proti poškrábání a nárazům
Odolný vůči vlivům počasí
Odolný proti UV záření, neblednoucí

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Akrylová pryskyřice
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemzö
Stupeň lesku: vysoký lesk, >85
Vydatnost: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy: Dřevo, kov, hliník, sklo, kámen a různé druhy plastů
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 80 °C
Stabilita při skladování: 10 m
Obsah: 400 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600).

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C. Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm. ZINCSPRAY aplikujte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.