

MOTIP White spray

Technické informace



MOTIP WHITE SPRAY je bílá barva ve spreji s matným nebo vysoce lesklým povrchem pro lakování částí vašeho vozu. MOTIP WHITE SPRAY je rychleschnoucí akrylová barva s vynikající krycí schopností a přilnavostí na ošetřené i neošetřené povrchy včetně dřeva, kovu, skla a plastu. Barva má stálou barvu a dobrou povrchovou tvrdost. Je odolná vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům, nebledne a je odolná vůči UV záření.

Objednací číslo: 04004, 04002, 00107, 900107

Kvalita & vlastnosti

Odolný proti UV záření, nebledne
Rychleschnoucí
Skvěle kryje
Dlouhotrvající lesk
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a vlivům počasí
Skvělá tvrdost povrchu
Odolný proti opotřebení a poškrábání
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Speciální kombinovaná pryskyřice
Název barvy: Bílá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku:

- lesklý, >75
- matný, 10 ±2

Vydatnost: 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 2 h
Přetíratelné: 2 h
Povrchy: Wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:

- n.a.
- 27 °C

Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování:

- 10 y
- 5 y

Obsah:

- 500 ML
- 150 ML
- 12 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600). Naneste vrstvu MOTIP PRIMERu vhodného pro daný povrch. Po zaschnutí opět jemně zbruste základní vrstvu.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C.

Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.

Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o arosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.