

MOTIP Clear coat

Technické informace



Na barevnou vrstvu svého vozu naneste MOTIP CLEAR COAT, abyste získali lesklý nebo matný povrch a trvalou ochranu. Tento bezbarvý lak je rychleschnoucí akrylový lak s dlouhotrvajícím leskem pro ošetřené i neošetřené povrchy včetně kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. Vrchní lak působí preventivně proti korozi, má vynikající přilnavost a je odolný proti poškrábání a nárazům. Tento sprej je také odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Objednací číslo: 04009, 04000, 02001

Kvalita & vlastnosti

- Odolný proti UV záření, nebledne
- Odolný proti poškrábání a nárazům
- Rychleschnoucí
- Vynikající plnicí vlastnosti
- Dlouhotrvající lesk
- Odolný vůči vlivům počasí
- Prevence proti korozi
- Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Akrylová pryskyřice

Název barvy: Průhledný

Vůně: Jellemzô

Stupeň lesku:

- lesklý, >75
- matný, 10 ±2

Vydatnost:

- 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min

Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min

Úplné vyschnutí: 120 min

Přetíratelné: 120 min

Povrchy: Wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.

Minimální provozní teplota: 10 °C

Maximální provozní teplota: 25 °C

Bod vzplanutí: n.a.

Teplotní odpor: 110 °C

Stabilita při skladování: 10 y

Obsah:

- 500 ML
- 150 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600).

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C.

Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.

Vrchní lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.