

## MOTIP Voskový nástřik dutin ve spreji

## Technické informace



Štěrbínové prostory v karoserii svého vozu ochráníte před korozi pomocí vosku MOTIP. Vosk na dutiny je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám a výborně zabraňuje korozi. Vosk na duté prostory má skvělé penetrační vlastnosti.

**Objednací číslo:** 000046

### Kvalita & vlastnosti

Vynikající prevence koroze  
Vynikající přilnavost  
Odolné vůči vlivům počasí  
Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám  
Výborná penetrační kvalita

### Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Vosk  
Název barvy: Průhledný  
Vůně: Jellemzů  
Povrchy: Kotoučové brzdy (jízdní kolo)  
Minimální provozní teplota: 10 °C  
Maximální provozní teplota: 25 °C  
Bod vzplanutí: n.a.  
Stabilita při skladování: 5 y  
Obsah: 500 ML

### Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.  
Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 15 °C – 25 °C.  
Před použitím aerosol protřepávejte po dobu 2 minut.  
Pomocí nástavce vosk aplikujte v dutých místech ve velkém množství.  
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

### Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

### Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

### Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

**Ke dni Kolovoz 5, 2025** – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.