SOUDAL

Technický list

Datum revize: 26.2.2025

SILICONE SPRAY - Silikonový sprej



Silikonový olej ve spreji. Čistí a chrání před vlhkostí a prachem. Oživuje, chrání plastové a gumové části automobilů, usnadňuje pohyb kluzných částí mechanismů.

Technická data:

Báze	stabilní směs silikonových olejů
Konzistence	kapalina
Viskozita	350 cps
Hustota	0,97 g/cm^3
Teplotní odolnost	- 60°C až + 200°C

Charakteristika:
- snadné a rychlé použití
- obsahuje silikonový olej
- ekonomicky výhodný, účinný, spolehlivý
- vynikající kluznost
- minimální změna viskozity vlivem tlaku a teploty
- chemicky a fyzikálně inertní
- silný mazací účinek
- silný vodoodpudivý účinek
- odolává velkým rozdílům teplot
- sprej lze použít pod libovolným úhlem (360°)

Příklady použití:
- lubrifikace a ochrana mnoha různých materiálů
- ochrana gumových dveřních těsnění osobních a nákladních vozidel
- ochrana kovů, plastů a jiných materiálů před vlhkostí a ušpiněním
- zajištění kluznosti na styku pohybových částí nejrůznějších materiálů
- ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím a následným přimrznutím
- mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka rozdělovače před navlhnutím
- ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu, textilu apod.

Provedení:
Barva: transparentní
Balení: aerosolové plechovky 400 ml

Skladovatelnost:
36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:
Vhodné povrchy: kovy, plasty, guma, dřevo,
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu
Příprava povrchu: odstraňte nečistoty

Pracovní postup:
Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt pečlivě protřepejte. Nanášejte aerosolovým rozprašovačem cca ze 30 cm vzdálenosti.
Čištění: White Spiritem (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci
Pracovní teplota: +5°C až +25°C
Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:
Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, IČ: 41084772, DIČ: CZ41084772, Tel.: 558 436 175, info@soudal.cz, www.soudal.cz