MOTIP Laky ral acryl pro průmyslové použití

Technické informace



Rychleschnoucí barva ve spreji s vysokou krycí a plnící schopností pro profesionální použití. K použití na ošetřených i neošetřených površích ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. Barva má dlouhotrvající lesk a barvu, je odolná proti poškrábání, nárazům a korozi. MOTIP RAL Acryl je neblednoucí a odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům.

Objednací číslo: 07000, 07001, 07002, 07003, 07004, 07005, 07006, 07007, 07008, 07009, 07010, 07011, 07012, 07013, 07014, 07015, 07016, 07017, 07018, 07019, 07020, 07022, 07023, 07024, 07025, 07026, 07027, 07028, 07029, 07030, 07031, 07032, 07033, 07034, 07035, 07036, 07037, 07039, 07040, 07042, 07045, 07046, 07054, 07055, 07056, 07057, 07060, 07061, 07062, 07063, 07064, 07065, 07067, 07068, 07069, 07071, 07072, 07073, 07074, 07075, 07076, 07077, 07078, 07079, 07080, 07081, 07082, 07085, 07086, 07087, 07088, 07089, 07090, 07091, 07092, 07096, 07121, 07122, 07123, 07124, 07125, 07126, 07127, 07128, 07129, 07130, 07131, 07132, 07133, 07134, 07135, 07136, 07137, 07138, 07139, 07140, 07141, 07142, 07143, 07144, 07145, 07146, 07147, 07148, 07149, 07150, 07151, 07152, 07120, 07119, 07118, 07117, 07116, 07115, 07114, 07113, 07112, 07111, 07110, 07109, 07108, 07106, 07104, 07103, 07102, 07100, 07153, 07154, 07155, 07156, 07157, 07158, 07159, 07164, 07166, 07167, 07168, 07169, 07170, 07171, 07216, 07224, 07236, 07238, 07165, 907037, 907040, 907042, 907045, 907090, 907238, 907012, 907019, 907020, 907034, 907062, 907088, 907110, 907128, 907224, 907236

Kvalita & vlastnosti

Rychleschnoucí
Vynikající krycí a plnící vlastnosti
Dlouhotrvající barva a lesk
Odolné proti poškrábání a nárazům
Odolné vůči vlivům počasí
Antikorozní
Odolné proti UV záření a neblednoucí
Skvělá přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Akryová pryskyřice
Název barvy:
- Modrá
- Žlutá
- Oranžová
- Zelená
- Šedá
- Hnědá
- Bílá
- Béžová
- Červená
- Fialová
- Černá
- Stříbrná

Vůně: Jellemző
Stupeň lesku:
- vysoký lesk, >85
- matný, 10 ±2
- polomatný, 25 ± 5
- lesklý, >75

Vydatnost:
- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 12 ML – small spots m²

Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy:
- Dřevo, kov, hliník, sklo, kámen a různé druhy plastů
- Pozinkovaná a neošetřená ocel
- Ocel

Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:
- n.a.
- 27

Teplotní odpor: 80 °C

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

MOTIP Laky ral acryl pro průmyslové použití

Technické informace

Stabilita při skladování:
- 10 m
- 5 m

Obsah:
- 400 ML
- 12 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600).
Naneste vrstvu základního nátěru MOTIP vhodného pro daný povrch. Po zaschnutí zbruste základní vrstvu (zrno 600).
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Nejlepší teplota pro lakování je 10 - 25˚C.
Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.
Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com